

2011年2月

株式会社 マッキントッシュ・ジャパン

[MA6300LTD]

マッキントッシュ・ジャパン設立5周年記念 プロジェクトモデル

株式会社マッキントッシュ・ジャパンは、2011年2月、インテグレートッド・アンプ「MA6300LTD」を発売いたします。

「MA6300LTD」は、マッキントッシュ・ジャパン5th Anniversaryとして、マッキントッシュ・サウンドの魅力をもっと多くの人に知ってもらいたいとの願いから企画された日本で200台のみ完全限定販売のインテグレートッド・アンプです。高い完成度で定評あるMA6300をベースに、より一層の高音質を求め、最新のハイエンドパワーアンプにも搭載される高品位大型金メッキスピーカー端子を装備、スピーカーと確実にコンタクトすることで、さらなるファインチューニングを追求しました。また、精悍な漆黒ガラスフロントパネルには、“LIMITED EDITION”のロゴがデザインされています。



希望小売価格(税込) 378,000円(税別360,000円)

発売予定時期 2011年2月

※日本国内200台完全限定販売



■MA6300LTDの主な特徴

- ・接点の劣化を防止し長寿命を実現した不活性ガス封入電磁セレクタースイッチ
- ・電圧変動にも強くノイズにも強いマッキントッシュ・オリジナルの大型Rコア電源トランス
- ・パワーガード、セントリーモニター回路、DCプロテクション、ターンオン遅延、インラッシュ・プロテクション等、多彩な保護回路を搭載
- ・漆黒のガラスフロントパネルに浮かぶ鮮やかなブルーアイズメーター
- ・電源投入時から最大パワー時までのバイアス電流を正確にコントロールするため、出力段素子に米国オンセミコンダクター社製 ThrmalTrak™バイポーラパワートランジスタを採用
- ・堅牢なフットを装着し、足元から重厚なマッキントッシュ・サウンドをサポート
- ・太いケーブルやY型ラグ、バナナプラグに対応し、スピーカーへ確実な信号伝送を実現する高品位金メッキ大型スピーカー端子



■MA6300LTDの主な仕様 (仕様はメーカー発表値です) ※仕様は変更になる場合があります。

<パワーアンプ部>

- ・定格出力：160W+160W (4Ω)、100W+100W (8Ω)
- ・入力感度/入力インピーダンス：1V/10kΩ

<プリアンプ部>

- ・入力感度/入力インピーダンス：500mV/20kΩ (バランス)、250mV/20kΩ (アンバランス)、2.5mV/47kΩ (フォノMM)

<一般>

- ・全高調波歪率：0.005%以下
- ・入力端子：ラインRCA×5系統、ラインXLR×1系統、フォノMM×1系統
- ・パワー入力端子：RCA×1系統
- ・録音出力端子：RCA×1系統
- ・プリアウト端子：RCA×1系統
- ・消費電力：3.6A (100V、50/60Hz)
- ・最大外形寸法：W445×H194×D475mm (突起物含む)
- ・質量：16.8kg

McIntosh

株式会社 マッキントッシュ・ジャパン

〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2-1 D&Mビル
Tel,044-670-6630 Fax,044-670-6632
ホームページアドレス www.mcintoshlabs.jp