Product Release Information

Created by OYAIDE Elec.
www.neo-w.com

This is it ! 次世代 DJ ギアのマスターピース

Most Definitely

Wide range transmit ability, Long-term durability, Expressive sound productivity

d+ RCA シリーズ　(class S, class A, class B)

d+ RCA シリーズは、CDJ やオーディオインターフェィスなどのデジタル DJ 機器と DJ ミキサーとの接続で真価を発揮するアナログオーディオケーブルです。DJ やアーティストなどのフィードバックを活かして設計したこのケーブルは、通常のケーブルとは比較にならないほどの優れたサウンドクオリティーを誇ります。
MP3 など圧縮されたデジタルソースでも立体的で歪みが少ない音を最大限に再生させるため、素材のコンビネーションを重視し、且つ余計なものを排除したシンプルな構造で設計したケーブルです。導体は伝送ロスを限りなく減らすため最大で 1.25sq の PCOCC-A 導体を採用。さらにフラット構造にすることにより様々な干渉を回避します。またプラグメッキは、クラブの現場で選定し、最もクラブサウンドにフィットした音質を持つプラチナ＆ロジウムメッキを採用しました。（class S のみ）
その結果、d+RCA シリーズは優れた電気的特性を有し、大幅に伝送ロスを軽減します。その歪みのないダイレクトシグナルは、デジタルシステムでも立体感のあるサウンドと濃密な情報量をもたらします。
そしてクリーンなサウンド再生により、長時間にわたる大音量のリスニングでも、耳が疲労しにくく DJ プレイに集中できます。
さらには Serato SCRACHTLIVE や Native Instruments TRAKTOR などの PC ベースの DJ 機器で使用する際には、d+ USB シリーズと併用することにより、サウンドクオリティーと安定性が飛躍的にアップします。
またサウンドクオリティーだけではなく、モチベーションを高める優れたデザイン、暗い所でも分かりやすく識別できるケーブル＆プラグカラー、さらには持ち運びに便利なケーブルバック（class S,class A に付属）など DJ ユーザビリティーに富んだアイデアを凝縮しました。
レコードをプレイする多くの DJ はカートリッジの音質を気遣うように、デジタル環境ではケーブルの音質をチョイスする時代が到来しました。d+RCA シリーズは次世代 DJ ギアのマスターピースアイテムです。

- 導体は、class A, class S 共に「PCOCC-A」を採用。「PCOCC-A」は信号伝送方向の結晶粒界を理論的にゼロにした単結晶銅PCOCCをアナログ音声信号にマッチさせるため、さらにアニール処理を施した導体です 。導体内の不純物を排除したため、信号の流れを妨げるものがありません。これにより歪みのないクリーンなサウンドを再生します。
  またclass Bの導体は不純物の少ない高純度OFC採用。安定した伝送により、歪みが少なくバランスのとれた音を再生します。
- 導体径は class A, class B が AWG18, そして class S は AWG16 という大容量を誇ります。これにより導体抵抗を抑制し、信号ロスの軽減に大きく貢献します。
- 導体構造は反転同心撚りを採用。素線間の密度を高め均一に撚り込まれた素線は、ランダムな隙間を排除し、線間歪による音質の劣化を排除します。
- フラットデザインによるケーブルは、ケーブルを曲げたときに起こるケーブル内部の歪みが引き起こす伝送ロス、インピーダンスの変化、静電容量の変化を回避します。
- 誘電率の低いポリオレフィン絶縁体と TPE シース（class A/class S) を採用することにより、信号の減衰を押さえて広い周波数帯域で安定した信号伝送を行います。
- プラグ部分に使用しているりん青銅は高導電率と高強度を誇ります。また class S のメッキには正確な位相と優れた帯域バランスを併せ持つ、プラチナ / ロジウムのコンビネーションメッキを採用しました。また class A と class B は金メッキを選定しました。耐久性が高く伝送性能を長期間維持します。
- class A/class S にはケーブルケースを付属。ケーブルをスマートに収納でき、持ち運びに便利です。

< d+ RCA class S >

構造：反転同心撚りフラットケーブル
導体：PCOCC-A　(0.18mm×52)
シース：Thermoplastic Elastomers
絶縁体：Polyolefin
端子 ： プラチナメッキ+ロジウムメッキコーティング青銅合金
ハウジング ： PBT + Glass Fiber
アウターカバー：アルミニウム
ケーブルバック付属

価格：オープンプライス
市場予想価格
1.0m ¥10,000 （税込 ¥10,500）
JAN:4582387106163
2.0m ¥13,400（税込 ¥14,070）(2011 年２月発売予定）
JAN:4582387106170

< d+ RCA class A >

構造：反転同心撚りフラットケーブル
導体：PCOCC-A (0.18mm×33)
シース：Thermoplastic Elastomers
絶縁体：Polyolefin
端子: 金メッキコーティング青銅合金
ハウジング ： PBT + Glass Fiber
アウターカバー：アルミニウム
ケーブルバック付属

価格：オープンプライス
市場予想価格
1.0m ¥7,200　（税込 ¥7,560）
JAN:4582387106194
2.0m ¥9,200　（税込 ¥9,660）
JAN:4582387106200

< d+ RCA class B >

構造：　反転同心撚りフラットケーブル
導体：高純度無酸素銅 (0.18mm×33)
シース：　PVC
絶縁体：Polyolefin
端子 ： 24K金メッキコーティング青銅合金
ハウジング ： PBT + Glass Fiber
アウターカバー：　PVC

価格：オープンプライス
市場予想価格
1.0m ¥3,400　（税込 ¥3,570）
(JAN:4582387106224)
2.0m ¥4,000　（税込 ¥4,200）
(JAN:4582387106231)
3.0m ¥4,600　（税込 ¥4,830）
(JAN:4582387106248)

発売日 2010 年 12 月 24 日（class S 2.0m は 2011 年２月発売予定）